


ケーブル仕様

プラグ仕様

結線図



構	線心数	2	
	公称断面積 (mm ²)	0.3	
	軟銅撚線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
造	絶縁体	材質	塩化ビニール
		厚サ mm	0.65
		外径 mm	2-4
		色別	黒・黒/白ライン
特	試験電圧 (AC V/分)	1500	
	絶縁抵抗 20° C MΩ/Km	1 以上	
	導体抵抗 20° C Ω/Km	61.9 以上	

定格	DC12V 0.5A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

3	ケーブル		0.3 / 2X4平行ビニールコード 黒=片側白ライン入り
2	プラグモールド	PVC 黒	
1	DCプラグ		5.5X2.1
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5				N.I		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	DCプラグ付ケーブル MC2374			
MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番			
FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					