



耐电压 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

端子番号1
TERMINAL No. 1

端子番号2
TERMINAL No. 2

S

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	キャップ	CAP	PE	1		±0. 3	2/1	14/6/11	K. S	N. I		
5	スリーブラグ	CONTACT C	BSR t=0. 3	1	Ni	MODEL			QTY	PART NAME	φ3.5-3極 中継ジャック MINIATURE INLINE JACK	
4	チップラグ	CONTACT B	PBS t=0. 25	1	Ni	型式				品名	No. MJ-073N-R	
3	リングラグ	CONTACT A	PBS t=0. 25	1	Ni	MATERIAL			DRAW. NO		MJ073N	
2	本 体	HOUSING	PA	1		材質			図番			
1	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	FINISH			(EST) MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE			処理			

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.