



A	
MJ179P	1.95 ±0.05
MJ180P	2.35 ±0.05

仕様

1. 定格: DC12V 1A
2. 接触抵抗: 30m 以下
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100M 以上
4. 耐電圧: AC500V 1分間
5. 本製品は手半田仕様とし、洗浄は不可とする。  
(280 3秒以内)

プリント基板孔参考図

回路

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	95/10/22	M.K	N.I	S.T	M.K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DC ジャック MJ-179P/MJ-180P		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ179P	
FINISH 処理	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	ヘース	ポリカーボネート	1		
5	本体	ポリカーボネート	1		
4	固定端子 (B)	黄銅 t=0.4	1	Sn	
3	センター端子 (J)	黄銅 t=0.4	1	Sn	
2	ハネ端子 (S)	FAB t=0.25	1	Sn	
1	センターピン	黄銅	1	Ni	