





仕 様 SPECIFICATION

耐電圧 : A C 5 0 0 V 1分間

DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.

絶縁抵抗 : DC100Vにて100M 以上INSULATION RESISTANCE:100M MIN.AT 500V DC.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESI	NG DF	RAW	INSPE	APRO
7	キャップ CAP	PE	1				2 / 4				_		
6	スリーフ [*] 端子 TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni		±0.5	2 / 1			N.I			
5	絶縁モールト INSULATOR	POM	1			MODEL			ART NAME	MDO251		Ц	
4	メタル METAL	黄銅 BRASS	1	Ni		型式			品名	M P 0 2 5 M H			
3	スリープ CONTACT C	黄銅 BRASS	1	Ni		MATERIAL	<u>~</u>			DRAW.NO			
2	リンク゛ CONTACT B	黄銅 BRASS	1	Ni		材質				図番			
1	チップ CONTACT A	黄銅 BRASS	1	Ni		FINISH		ERT	MADIIC	מודוו ב	IECTD	IC MFG.('חדו ח'
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	型型		(69)	/ WAKUS	DUTIN E	LECIK	ול ואודט. ל	.∪.,∟IV.