



仕様  
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
 接触抵抗 : 50mΩ以下  
 CONTACT RESISTANCE:50m MAX  
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 上  
 INSULATION RESISTANCE:100M MIN.AT 500V DC.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	CAP	ABS 樹脂	1		+0.3	2/1			N.I		
6	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni							
5	チップ 端子	TIP TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni	MODEL	QTY	PART NAME	MP109B			
4	チップ ピン	PIN	鉄 STEEL	1	Ni	型式	品名					
3	モールド	BODY	ABS 樹脂	1		MATERIAL		DRAW.NO	図番			
2	スリーブ	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni	材質						
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni	FINISH			MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	処理						

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.