



仕様
SPECIFICATION

1. 耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
2. 接触抵抗 : 50m 以下
CONTACT RESISTANCE:50m MAX.
3. 絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 以上
INSULATION RESISTANCE:100M MIN.AT 500V DC.

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	キャップ CAP	ポリエチレン PE	1			±0.3	2/1	11/11/29		M, K		
5	ターミナル2 TERMINAL 2	鉄 STEEL	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	3.5 4極プラグ 4 CON. 3.5mm PLUG No. MP-435-R		
4	ターミナル1 TERMINAL 1	黄銅 BRASS	1	Ni		MATERIAL 材質		DRAW.NO 図番		MP435		
3	メタル METAL	黄銅 BRASS	1	Ni		FINISH 処理		MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				
2	インシュレータ INSULATOR	PBT G15%	1									
1	プラグAssy PLUG Assy		1									