


取り付け穴参考寸法



品番表

品番	ツマミ色
MS-350-0	赤
MS-350-1	黒
MS-350-2	緑
MS-350-5	青
MS-350-6	黄
MS-350-7	白

仕様

1. 定格: AC125V 0.5A
2. 接触抵抗: 50m 以下
3. 絶縁抵抗: DC500V/100M 以上。
4. 耐電圧: AC1000V 1分間。
5. 寿命: 5000回以上

9	WASHER スプリングワッシャー	ST	1									
8	NUT ナット	BRASS	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	SPRING スプ リング	PIANO WIRE	1			±0.3	2/1	1/5/17		N.I		
6	TERMINAL 端子	BRASS t=0.5	2	Ag								
5	CONTACT 接点	BRASS t=0.4	1	Sn		MODEL	QTY	PART NAME	プ ッシュスイッチ PUSH-ON			
4	STOPPER ストッパ	ABS	1			型式		品名	No. MS-350			
3	BODY ボ デ ィー	PC	1			MATERIAL		DRAW.NO				
2	SLEEVE スリーブ	BRASS	1	Ni		材質		図番	MS350			
1	KNOB ツマミ	ABS	1			FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NORT	処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					